

ARTLINE			Produktmaße						Maße Verpackung		
Artikel-Nr. Sofort- programm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<b>Büromöbelprogramm ARTLINE - Klassisch, zeitlos, kultig</b> Stilvolles und repräsentatives Büromöbelprogramm, das durch den Materialmix aus Holz und verchromtem Stahlrohr besticht. Die Schreibtische, mit C-Fuß-Gestell bestehen aus einem Chromrohrrahmen mit 28 mm Ø (Standrohr) bzw. 38 mm Ø (Fußausleger und Trägerrohr). Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Tischplatten (Anthrazit, Weiß, aus E1 Gütspanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS-Kante und einer Stärke von 25 mm oder satiniertem ESG-Glas, 8 mm stark) und 2 verschiedenen Tischbreiten (1200 und 1600 mm). Ergänzt werden die Tische mit Holzplatten durch einen Freiformtisch, einen Besprechungsansatz Tisch, einen Beistelltisch und einen Besprechungstisch für bis zu 6 Personen. Ein individuelles Erscheinungsbild wird durch den Einsatz von Seitenblenden, in anthrazit oder weiß pulverbeschichtet, ermöglicht. Optional lassen sich die Tische durch eine zweckmäßige horizontale Kabelwanne, 900 mm breit, ergänzen. Die Regalseiten verfügen über ein dreiseitig umlaufendes verchromtes Rundrohr in 22 mm Stärke, welches mit einer 19 mm starken Holzwanne aus melaminharzbeschichteter Gütspanplatte in anthrazit oder weiß gefüllt ist. Auf Wunsch können die Regalfelder mit Türen ergänzt werden, die ober- und unterhalb durch verchromte Rundrohre, 22 mm Ø, eingerahmt werden. Sämtliche Holztüren verfügen über Miniperlkanten, ein Drehzylinderschloss und verchromte 105 mm lange Griffe, sowie einen Öffnungsgrad von 90. Die Rollcontainer sind mit Stahlschubblenden mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre ausgestattet.										
<b>Schreibtische</b>											
7365	<b>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 720 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	1200	800	720	Glas	33,10	1	1430	1020	35
								1	1440	330	55
7366	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 720 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	1600	800	720	Glas	42,90	1	1850	1020	40
								1	1645	285	55
	<b>Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 720 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütspan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	1200	800	720			1	1230	840	50
								1	1440	330	55
7363						Anthrazit	28,40				
7373						Weiß	28,40				
	<b>Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 720 mm</b> mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütspan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	1600	800	720			1	1630	840	50
								1	1645	285	55
7364						Anthrazit	35,70				
7374						Weiß	35,70				

	<b>Schreibtisch extragroß</b> , B 2000 x T 1000 x H 720 mm C-Fuß-Gestell aus verchromten Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	2000	1000	720			1	2040	1040	50
								1	1635	255	50
7445							Anthrazit	43,10			
7446							Weiß	43,10			
	<b>Beistelltisch</b> zur Schaffung eines Winkelarbeitsplatzes oder für Besprechungen. Durch den Einsatz des 1700 x 600 mm großen Beistelltisches lassen sich vielfältige Gestaltungsvarianten realisieren.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	1700	600	720			1	1720	645	50
								1	1630	285	50
7351							Anthrazit	29,60			
7354							Weiß	29,60			
	<b>Freiformtisch</b> B 1950 x T 800/1000 x H 720 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet. Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • Tischplatte einseitig tiefer zur optimalen Nutzung der EDV	1950	800/1000	720			1	1975	1045	50
								1	1900	270	55
7378							Anthrazit	43,70			
7434							Weiß	43,70			
	<b>Besprechungsansatzstisch</b> B 1000 x H 720 mm auf stabilem, verchromten Stahlrohr mit Fußplatte. Der Tisch steht auf einem stabilen Fuß aus verchromtem Rohr mit 80 mm Ø auf einer ebenfalls verchromten Bodenplatte von 420 mm Ø. Durch den Ansatzstisch wird zum einen die Fläche des Arbeitsplatzes vergrößert, zum anderen bietet sich die Möglichkeit Besprechungen in kleiner Runde direkt am Platz durchzuführen.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiler Fuß aus verchromtem Rohr, 80 mm Ø auf verchromter Bodenplatte 420 mm Ø	1000	1000	720			1	1230	840	50
								1	760	470	130
7425							Anthrazit	22,70			
7435							Weiß	22,70			
	<b>Verkettungsplatte</b> Holzdekor, B 850 x T 850 mm. Die Verkettungsplatte erweitert die Schreibtische mit C-Fuß-Gestell zu einem Winkelarbeitsplatz, zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.	<b>Verkettungsplatte</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm	850	850	720			1	1340	740	110
7368							Anthrazit	12,00			
7375							Weiß	12,00			
	<b>Seitenblenden</b> (Set) in anthrazit oder weiß zur seitlichen Verblendung des C-Fuß-Gestells.	<b>Seitenblenden</b> • aus Möbelstahl, pulverbeschichtet	160		625			1	660	180	45
7367							Anthrazit	1,50			
7369							Weiß	1,50			
7395	<b>Kabelwanne</b> zur Befestigung unterhalb der Schreibtischplatte und zur Aufnahme diverser Kabel.	<b>Kabelwanne</b> • aus Möbelstahl, pulverbeschichtet	900	155	40	silber	1,70	1	1005	225	60
3719	<b>Knieraumblende</b> für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite 1600 und 1800 mm.	<b>Knieraumblende</b> • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1450	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55

	<b>Besprechungstisch</b> , für 6 Personen geeignet B 2000 x T 1000 x H 720 mm C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	<b>Tischplatte / Gestell</b> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 25 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	2000	1000	720			1	2040	1040	50
7445						Anthrazit	43,10	1	1635	255	50
7446						Weiß	43,10				
<b>Rollcontainer</b>											
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen aus Stahl mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahlschubladen auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	430	800	540			1	860	500	610
7467						Anthrazit	34,00				
7477						Weiß	34,00				
	<b>Rollcontainer</b> , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Stahl mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	<b>Rollcontainer</b> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahlschublade auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	430	800	540			1	860	500	610
7469						Anthrazit	32,00				
7479						Weiß	32,00				
<b>Sideboards - Regale 2 Ordnerhöhen</b>											
	<b>Sideboard</b> , B800 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichtrückwand	800	380	780			1	885	450	55
7345						Anthrazit	21,40	1	830	405	125
7343						Weiß	21,40				
	<b>Sideboard</b> , B410 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichtrückwand	410	380	780			1	885	450	55
7344						Anthrazit	15,70	1	440	410	125
7342						Weiß	15,70				

	<b>Anbau-Sideboard</b> , B780 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	780	380	780			1	870	450	35
							Anthrazit	16,70			
7384							Weiß	16,70			
7372											
	<b>Anbau-Sideboard</b> , B390 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	780			1	870	450	35
								1	440	410	125
7383							Anthrazit	11,00			
7371							Weiß	11,00			
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50
7394							Anthrazit	7,80			
7391							Weiß	7,80			
7393	<b>Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas</b> in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	850	450	40
7359	<b>Schubladen</b> aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	<b>Schubladen</b> aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225
								1	860	395	20
7360							Anthrazit	10,90			
7361							Weiß	10,90			
	<b>Hängeregistraturschrank mit 2 Schubladen</b> , jeweils 2-bahnig. Für insgesamt ca. 200 Hängemappen.	<b>Hängeregistraturschrank</b> • Platten aus Gütespan mit strapazierfähiger, pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • 2 Schubladen, jeweils 2-bahnig mit 330 mm Nutztiefe, mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit Sichrückwand	1000	470	800			1	1010	465	850
7490							Anthrazit	54,40			
7591							Weiß	54,40			

Highboards - Regale 3 Ordnerhöhen												
	<b>Sideboard/Raumteiler</b> , B800 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	1150			1	1235	440	60	
7400							Anthrazit	28,90				
7404							Weiß	28,90				
	<b>Sideboard/Raumteiler</b> , B410 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	410	380	1150			1	1225	440	60	
7401							Anthrazit	20,40				
7405							Weiß	20,40				
	<b>Anbau-Sideboard/Raumteiler</b> , B780 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	780	380	1150			1	1225	440	40	
7402							Anthrazit	22,30				
7406							Weiß	22,30				
	<b>Anbau-Sideboard/Raumteiler</b> , B390 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Sideboard</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	1150			1	1225	440	40	
7403							Anthrazit	15,10				
7407							Weiß	15,10				
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50	
7394							Anthrazit	7,80				
7391							Weiß	7,80				
7393	<b>Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas</b> in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas		6,90	1	850	450	40

7359	<b>Schubladen</b> aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
7360	<b>Schubladen</b> aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225
7361						Anthrazit	10,90	1	860	395	20
						Weiß	10,90				
<b>Regale/Schränke - 5 Ordnerhöhen</b>											
7349	<b>Einzelregal</b> , B800 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichtrückwand	800	380	1850			1	1930	455	60
								1	830	410	190
7347						Anthrazit	45,60				
						Weiß	45,60				
7348	<b>Einzelregal</b> , B410 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichtrückwand	410	380	1850			1	1930	455	60
7346								1	440	410	125
								1	440	410	135
7382	<b>Anbauregal</b> , B780 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichtrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichtrückwand	780	380	1850			1	1950	455	35
7388								1	830	410	190
						Anthrazit	35,60				
						Weiß	35,60				

	<b>Anbauregal</b> , B390 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	1850			1	1930	455	35
								1	440	410	125
								1	440	410	135
7387						Anthrazit	23,80				
7381						Weiß	23,80				
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50
7394						Anthrazit	7,80				
7391						Weiß	7,80				
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	1730			1	1950	480	50
7396						Anthrazit	16,50				
7397						Weiß	16,50				
7393	<b>Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas</b> in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	<b>Vorbautüren (Set)</b> • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	860	450	40
7359	<b>Schubladen</b> aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	<b>Schubladen</b> aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	715	325	60
								1	850	310	30
7360						Anthrazit	10,90				
7361						Weiß	10,90				
<b>Regale/Schränke - 6 Ordnerhöhen</b>											
7485	<b>Grundregal breit</b> , B800 x T380 x H2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	2200	Weiß	53,90	1	2290	445	60
								1	825	410	125
								1	820	405	125

7486	<b>Grundregal schmal</b> , B410 x T380 x H 2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte,</li> <li>• E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche</li> <li>• Serienmäßig mit Stellfüßen</li> <li>• Seitenwangen mit ABS-Kante</li> <li>• Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet</li> <li>• mit Sichrückwand</li> </ul>	410	380	2200	Weiß	40,40	1	2290	445	60
								1	435	415	125
								1	440	410	135
7487	<b>Anbauregal breit</b> , B780 x T380 x H2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte,</li> <li>• E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche</li> <li>• Serienmäßig mit Stellfüßen</li> <li>• Seitenwangen mit ABS-Kante</li> <li>• Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet</li> <li>• mit Sichrückwand</li> </ul>	780	380	2200	Weiß	41,70	1	2290	445	35
								1	825	410	125
								1	820	405	125
7488	<b>Anbauregal schmal</b> , B390 x T380 x H2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	<b>Regale/Schränke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte,</li> <li>• E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche</li> <li>• Serienmäßig mit Stellfüßen</li> <li>• Seitenwangen mit ABS-Kante</li> <li>• Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet</li> <li>• mit Sichrückwand</li> </ul>	390	380	2200	Weiß	28,20	1	2290	445	35
								1	435	415	125
								1	440	410	135
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH , 16 mm stark</li> <li>• abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß</li> <li>• mit verchromten Griffen, 105 mm lang</li> <li>• mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm</li> </ul>	750	16	680			1	745	480	50
7394						Anthrazit	7,80				
7391						Weiß	7,80				
	<b>Vorbautüren aus E1 Gütespan</b> , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Vorbautüren (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH , 16 mm stark</li> <li>• abschließbar durch Drehzylinderschloß</li> <li>• mit verchromten Griffen, 105 mm lang</li> <li>• mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm</li> </ul>	750	16	1730			1	1950	480	50
7396						Anthrazit	16,50				
7397						Weiß	16,50				
7393	<b>Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas</b> in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	<b>Vorbautüren (Set)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark</li> <li>• mit verchromten Griffen, 105 mm lang</li> <li>• mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm</li> </ul>	750	4	680	Glas	6,90	1	860	450	40
7359	<b>Schubladen</b> aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	<b>Schubladen-Einsatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH</li> <li>• Nutzmaße 795x275x225 mm</li> <li>• mit verchromtem Griff, 105 mm lang</li> <li>• mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm</li> </ul>	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20



	<p><b>Schubladen</b> aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.</p>	<p><b>Schubladen-Einsatz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH</li> <li>• Nutzmaße 795x275x225 mm</li> <li>• mit verchromtem Griff, 105 mm lang</li> <li>• mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm</li> </ul>	750	330	340			1	715	325	60
								1	850	310	30
7360						Anthrazit	10,90				
7361						Weiß	10,90				