

ARTLINE			Produktmaße						Maße Verpackung		
Artikel-Nr. Sofort- programm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Büromöbelprogramm ARTLINE - Klassisch, zeitlos, kultig</p> <p>Stilvolles und repräsentatives Büromöbelprogramm, das durch den Materialmix aus Holz und verchromtem Stahlrohr besticht. Die Schreibtische, mit C-Fuß-Gestell bestehen aus einem Chromrohrrahmen mit 28/32 mm Ø (Standrohr) bzw. 38 mm Ø (Fußausleger) und lassen sich von 68 - 82 cm in der Höhe verstellen. Wählen Sie zwischen Tischplatten aus Holz in 2 verschiedenen Farben (Anthrazit oder Weiß aus E1 Gutespanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS-Kante) in 3 verschiedenen Tischbreiten (1200, 1600 und 1800 mm), jeweils mit einem Kabelkanal unter der Tischplatte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. oder Tischplatten aus satiniertem ESG-Glas, 8 mm stark, in 2 verschiedenen Tischbreiten (1200 und 1600 mm). Ergänzt werden die Tische mit Holzplatten durch einen extragroßen Schreibtisch in 2000 x 1000 mm, den Winkelkombinationen (bestehend aus dem jeweiligen Schreibtisch und einem Anbautisch 1000 x 600 mm) einem Freiformtisch, einen Besprechungsansatztisch, einer Verkettungsplatte und einen Besprechungstisch für bis zu 6 Personen. Die Schreibtische verfügen über eine Höhenverstellung von 62-82 cm.</p> <p>Die Regalseiten verfügen über ein dreiseitig umlaufendes verchromtes Rundrohr in 22 mm Stärke, welches mit einer 19 mm starken Holzwanne aus melaminharzbeschichteter Gutespanplatte in anthrazit oder weiß gefüllt ist. Auf Wunsch können die Regalfelder mit Türen aus Holz (2 OH und 5 OH) oder Glas (2 OH) ergänzt werden, die ober- und unterhalb durch verchromte Rundrohre, 22 mm Ø, eingerahmt werden. Sämtliche Holztüren verfügen über ein Drehzylinderschloss und verchromte 105 mm lange Griffe, sowie einen Öffnungsgrad von 90. Die Rollcontainer sind mit Stahlschubladen mit Selbstzug, Zentralverschluss und Auszugssperre ausgestattet.</p>										
Schreibtische											
7648	Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • höhenverstellbar 680-820 mm 	1200	800	680-820	Glas	33,50	1	1430	1020	35
								1	1330	155	90
7649	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	800	680-820	Glas	42,70	1	1850	1020	40
								1	1420	150	95
	Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gutespan, melaminharzbeschichtet.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1200	800	680-820			1	1225	835	35
								1	1080	175	110
7650						Anthrazit	24,30				
7660						Weiß	24,30				

	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	800	680-820			1	1710	820	30
7651						Anthrazit	29,80	1	1485	155	105
7661						Weiß	29,80				
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1800	800	680-820			1	1910	820	30
7652						Anthrazit	32,20	1	1485	155	105
7662						Weiß	32,20				
	Schreibtisch extragroß, B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm C-Fuß-Gestell aus verchromten Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	2000	1000	680-820			1	2015	1025	35
7653						Anthrazit	40,70	1	1485	155	105
7663						Weiß	40,70				
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	1800	680-820			1	1710	820	30
								1	1485	155	105
								1	1110	620	30
7670						Anthrazit	42,90	1	520	155	80
7680						Weiß	42,90				
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1800	1800	680-820			1	1910	820	30
								1	1485	155	105
								1	1110	620	30
7671						Anthrazit	45,30	1	520	155	80
7681						Weiß	45,30				

	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm	2000	2000	680-820			1	2015	1025	35	
								1	1485	155	105	
								1	1110	620	30	
								1	520	155	80	
7653							Anthrazit	53,80				
7663							Weiß	53,80				
	Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet. Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • Tischplatte einseitig tiefer zur optimalen Nutzung der EDV	1950	800/1000	680-820			1	1980	1040	50	
								1	1485	155	105	
7655							Anthrazit	35,20				
7665							Weiß	35,20				
	Verkettungsplatte Holzdekor, B 850 x T 850 mm. Die Verkettungsplatte erweitert die Schreibtische mit C-Fuß-Gestell zu einem Winkelarbeitsplatz, zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke.	Verkettungsplatte • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm	850	850	680-820			1	1230	825	40	
7656							Anthrazit	10,60				
7666							Weiß	10,60				
	Besprechungsansattisch D 1000 x H 720-820 mm auf stabilem, verchromtem Stahlrohr mit Fußplatte. Der Tisch steht auf einem stabilen Fuß aus verchromtem Rohr mit 80 mm Ø auf einer ebenfalls verchromten Bodenplatte von 420 mm Ø. Durch den Ansatz Tisch wird zum einen die Fläche des Arbeitsplatzes vergrößert, zum anderen bietet sich die Möglichkeit Besprechungen in kleiner Runde direkt am Platz durchzuführen.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiler Fuß aus verchromtem Rohr, 80 mm Ø auf verchromter Bodenplatte 420 mm Ø • höhenverstellbar 720-820 mm	1000	1000	720-820			1	1230	825	40	
								1	760	470	130	
7657							Anthrazit	20,20				
7667							Weiß	20,20				
3799	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80		Weiß	6,00	1	1120	410	85
3719	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1450	16	300		Weiß	7,80	1	1575	425	55
	Besprechungstisch , für 6 Personen geeignet B 2000 x T 1000 x H 720 mm C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	2000	1000	720			1	2040	1040	50	
								1	1635	255	50	
7445							Anthrazit	43,10				
7446							Weiß	43,10				

Rollcontainer											
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen aus Stahl mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahlschubladen auf Rollführungen, 80% ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	430	800	540			1	860	500	610
7467						Anthrazit	34,00				
7477						Weiß	34,00				
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Stahl mit Auszugssperren und Selbststeinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahlschublade auf Rollführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	430	800	540			1	860	500	610
7469						Anthrazit	32,00				
7479						Weiß	32,00				
Sideboards - Regale 2 Ordnerhöhen											
	Sideboard , B800 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	780			1	885	450	55
								1	830	405	125
7345						Anthrazit	21,40				
7343						Weiß	21,40				
	Sideboard , B410 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	410	380	780			1	885	450	55
								1	440	410	125
7344						Anthrazit	15,70				
7342						Weiß	15,70				

	Anbau-Sideboard B780 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	780	380	780			1	870	450	35
								1	830	405	125
7384						Anthrazit	16,70				
7372						Weiß	16,70				
	Anbau-Sideboard B390 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	780			1	870	450	35
								1	440	410	125
7383						Anthrazit	11,00				
7371						Weiß	11,00				
	Vorbautüren aus E1 Gütspan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50
7394						Anthrazit	7,80				
7391						Weiß	7,80				
7393	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	850	450	40
7359	Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225
								1	860	395	20
7360						Anthrazit	10,90				
7361						Weiß	10,90				
	Hängeregistraturschrank mit 2 Schubladen , jeweils 2-bahnig. Für insgesamt ca. 200 Hängemappen.	Hängeregistraturschrank • Platten aus Gütspan mit strapazierfähiger, pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • 2 Schubladen, jeweils 2-bahnig mit 330 mm Nutztiefe, mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit Sichrückwand	1000	470	800			1	1010	465	850
7490						Anthrazit	54,40				

7591							Weiß	54,40					
Highboards - Regale 3 Ordnerhöhen													
	Sideboard/Raumteiler , B800 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	1150				1	1235	440	60	
									1	825	410	125	
7400							Anthrazit	28,90					
7404							Weiß	28,90					
	Sideboard/Raumteiler , B410 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	410	380	1150				1	1225	440	60	
									1	440	415	120	
7401							Anthrazit	20,40					
7405							Weiß	20,40					
	Anbau-Sideboard/Raumteiler , B780 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	780	380	1150				1	1225	440	40	
									1	825	410	125	
7402							Anthrazit	22,30					
7406							Weiß	22,30					
	Anbau-Sideboard/Raumteiler , B390 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	1150				1	1225	440	40	
									1	410	415	120	
7403							Anthrazit	15,10					
7407							Weiß	15,10					
	Vorbautüren aus E1 Gütespan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680				1	745	480	50	
7394							Anthrazit	7,80					
7391							Weiß	7,80					
	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680		Glas	6,90		1	850	450	40

7359	Schubladen aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	Schubladen aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225
7360						Anthrazit	10,90	1	860	395	20
7361						Weiß	10,90				
Regale/Schränke - 5 Ordnerhöhen											
	Einzelregal , B800 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	1850			1	1930	455	60
7349						Anthrazit	45,60	1	830	410	190
7347						Weiß	45,60				
	Einzelregal , B410 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	410	380	1850			1	1930	455	60
								1	440	410	125
								1	440	410	135
7348						Anthrazit	33,80				
7346						Weiß	33,80				
	Anbauregal , B780 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	780	380	1850			1	1950	455	35
								1	830	410	190
7388						Anthrazit	35,60				
7382						Weiß	35,60				

	Anbauregal , B390 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	1850			1	1930	455	35
								1	440	410	125
7387							Anthrazit	23,80			
7381							Weiß	23,80			
	Vorbautüren aus E1 Gütespan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50
7394							Anthrazit	7,80			
7391							Weiß	7,80			
	Vorbautüren aus E1 Gütespan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	1730			1	1950	480	50
7396							Anthrazit	16,50			
7397							Weiß	16,50			
7393	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	860	450	40
7359	Schubladen aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	Schubladen aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	715	325	60
								1	850	310	30
7360							Anthrazit	10,90			
7361							Weiß	10,90			
Regale/Schränke - 6 Ordnerhöhen											
	Grundregal breit , B800 x T380 x H2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	800	380	2200			1	2290	445	60
								1	825	410	125
								1	820	405	125
7502							Anthrazit	53,90			

7485	Grundregal schmal , B410 x T380 x H 2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke <ul style="list-style-type: none"> • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand 	410	380	2200	Weiß	53,90	1	2290	445	60
								1	435	415	125
								1	440	410	135
7504						Anthrazit	40,40				
7486						Weiß	40,40				
	Vorbautüren aus E1 Gütspan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) <ul style="list-style-type: none"> • aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH , 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	16	680			1	745	480	50
7394						Anthrazit	7,80				
7391						Weiß	7,80				
	Vorbautüren aus E1 Gütspan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) <ul style="list-style-type: none"> • aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH , 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	16	1730			1	1950	480	50
7396						Anthrazit	16,50				
7397						Weiß	16,50				
7393	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefaßt werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) <ul style="list-style-type: none"> • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	4	680	Glas	6,90	1	860	450	40
7359	Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz <ul style="list-style-type: none"> • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225
								1	860	395	20
	Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefaßt werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz <ul style="list-style-type: none"> • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	330	340			1	715	325	60
								1	850	310	30
7360						Anthrazit	10,90				
7361						Weiß	10,90				