

| LUGANO GLAS | | | Produktmaße | | | | | | Maße Verpackung | | |
|-------------|---|--|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Art. Nr. | Beschreibung | Produktmerkmale | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Gewicht (kg) | Anzahl Packstücke | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
| | <p>Büromöbelprogramm LUGANO</p> <p>Das moderne Büromöbelprogramm Lugano mit Applikationen aus Glas und dekorativen Streifen aus Edelstahl. Es stehen 2 Schreibtischgestelle zur Auswahl. Ein Wangen-Gestell aus 25 mm starker E1- Gütspanplatte mit 3 aufgesetzten 4 mm starken Glasoberflächen, die jeweils durch einen Edelstahlstreifen voneinander getrennt sind und einer Höhenverstellung von 68 - 76 cm. Die zweite Gestellvariante ist ein Wangengestell aus 25 mm starker E1- Gütspanplatte mit 3 aufgesetzten 4 mm starken Glasoberflächen, die jeweils durch einen Edelstahlstreifen voneinander getrennt sind, mit einer festen Höhe von 75 cm. Beide Tischmodelle verfügen über einen horizontalen Kabelkanal, sowie Stellfüße.</p> <p>Sie wählen zwischen 3 verschiedenen Tischplatten-Dekoren. Durch den Einsatz von Anbautischen, erhalten Sie eine Winkelkombination zur Vergrößerung der Arbeitsfläche oder für kleine Besprechungen. Als Ergänzung stehen weiße Rollcontainer mit großem Stauraum, da 80 cm tief, zur Verfügung. Wählen Sie hier zwischen 3 Schubladen oder 1 Schublade und Hängeregistratur.</p> <p>Weitere Möglichkeiten zum Verstauen und Aufbewahren von Unterlagen, Materialien oder ähnlichem bietet das zum Programm zugehörige Regalsystem in den Varianten 5OH und 3OH. Die Regale sind mit einem weißen Holzkorpus, einer Sichrückwand und hochbelastbaren pulverbeschichteten Fachböden aus Stahl ausgestattet. Durch die Bauweise des Regals und die stärkeren Ober- und Unterboden entsteht eine geradlinige Rahmenwirkung. Das Regalsystem kann in Kombination mit den abschließbaren Holztüren in 2 OH, 3 OH oder 5 OH (Weiß, Grafit oder Anthrazit), Glastüren in 2 OH oder 3 OH oder durch Schubladen für Hängeregistratur oder Ablage individuell zum Schrank erweitert werden. Die Türen und die Schubladen sind mit einem hochwertigen Edelstahlgriff ausgestattet.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>Lugano Komplettarbeitsplatz</p> <p>Bestehend aus Design-Wangentisch und Sideboard. Das Sideboard hat 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen. Hinter den Türen befindet sich jeweils ein Ordnerfach und ein Ablagefach. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Der hintere Bereich des Sideboards kann als Fach für eine PC-Einheit genutzt werden. Entsprechende Kabeldurlässe sind vorhanden. Das Sideboard kann wahlweise links oder rechts angesetzt werden. Tischplatte wahlweise in Weiß, Grafit oder Wenge. Das Sideboard ist in Weiß, die Tischwange ist ebenfalls in Weiß. Sie ist mit Glas belegt und mit Edelstahlstreifen versehen.</p> | <p>Komplettarbeitsplatz mit Wangengestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante • 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm mit Kabelkanal • massives Wangengestell aus 25 mm E1 Gütspan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 740mm • Schrank aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (je 1 x Ablageebene, 1 x Ordnerhöhe), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 19 mm stark, mit Endarreterierung • Fachböden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan | 1800 1600 | 800 500 | 740 570 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1830 | 835 | 50 |
| | | | | | | | | 1 | 1855 | 500 | 50 |
| | | | | | | | | 1 | 770 | 630 | 195 |
| | | | | | | | | 1 | 775 | 445 | 160 |
| | | | | | | | | 1 | 1695 | 155 | 110 |
| | | | | | | | | 1 | 920 | 750 | 110 |
| 4335 | | | | | | Weiß | 115,80 | | | | |
| 4336 | | | | | | Grafit | 115,80 | | | | |
| 4337 | | | | | | Anthrazit | 115,80 | | | | |

| Schreibtische | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------|-----|---------|--|--|-----------|-------|------|------|-----|----|
| | Schreibtisch B 1800 x T 900 x 750 mmm mit einem Glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 750mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung | 1800 | 900 | 750 | | | | 1 | 1825 | 920 | 45 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1065 | 840 | 75 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1880 | 150 | 180 | |
| 4516 | | | | | | | | Weiß | 66,40 | | | | |
| 4588 | | | | | | | | Grafit | 66,40 | | | | |
| 4601 | | | | | | | | Anthrazit | 66,40 | | | | |
| | Ansatztisch/ Anbauschreibtisch , B 1000 x T 600 x H 750 mm, mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Der Ansatz Tisch erweitert die Schreibtische mit Wangengestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke. | Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, mit einer fixen Höhe von 750mm | 1000 | 600 | 750 | | | | 1 | 1030 | 640 | 40 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1045 | 840 | 70 | |
| 4517 | | | | | | | | Weiß | 23,50 | | | | |
| 4589 | | | | | | | | Grafit | 23,50 | | | | |
| 4602 | | | | | | | | Anthrazit | 23,50 | | | | |
| | Schreibtisch B 1600 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung | 1600 | 800 | 680-760 | | | | 1 | 1625 | 920 | 45 | |
| | | | | | | | | | 1 | 910 | 680 | 140 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1660 | 150 | 180 | |
| 4332 | | | | | | | | Weiß | 59,90 | | | | |
| 4333 | | | | | | | | Grafit | 59,90 | | | | |
| 4334 | | | | | | | | Anthrazit | 59,90 | | | | |
| | Schreibtisch B 1800 x T 800 x 680-760 mm mit einem glasverblendetem Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Serienmäßig ist dieser Schreibtisch mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet. | Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung | 1800 | 800 | 680-760 | | | | 1 | 1825 | 920 | 45 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1065 | 840 | 75 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1880 | 150 | 180 | |
| 4330 | | | | | | | | Weiß | 66,40 | | | | |
| 4318 | | | | | | | | Grafit | 66,40 | | | | |
| 4306 | | | | | | | | Anthrazit | 66,40 | | | | |
| | Ansatztisch/ Anbauschreibtisch , B 1000 x T 600 x H 680-760 mm, mit Wangengestell, welches durch 2 Edelstahlstreifen geteilt wird. Der Ansatz Tisch erweitert die Schreibtische mit Wangengestell zu einem Winkelarbeitsplatz zur Vergrößerung des Arbeitsplatzes oder als kleine Besprechungsecke. | Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives Wangengestell aus 25 mm E1 GÜtespan in weiß, 3-fach Glasverblendet mit 2 Edelstahlstreifen 22 mm stark, auf Stellfüßen, höhenverstellbar von 680 - 760 mm | 1000 | 600 | 680-760 | | | | 1 | 1030 | 640 | 40 | |
| | | | | | | | | | 1 | 1045 | 840 | 70 | |
| 4331 | | | | | | | | Weiß | 23,50 | | | | |
| 4319 | | | | | | | | Grafit | 23,50 | | | | |
| 4307 | | | | | | | | Anthrazit | 23,50 | | | | |
| 3719 | Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geignet für Tischbreite mit 1600 und 1800 mm. | Knieraumblende • aus E1 GÜtespan, melaminharzbeschichtet | 1450 | 16 | 300 | | | Weiß | 7,80 | 1 | 1575 | 425 | 55 |

| Rollcontainer | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----|-----|------|-----------|-------|---|------|-----|-----|
| 4557 | Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen. | Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen | 430 | 800 | 540 | Weiß | 29,80 | 1 | 830 | 465 | 525 |
| 4559 | Rollcontainer , B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Kunststoff mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschublade ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen. | Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Schubladen aus Kunststoff auf Rollenführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen | 430 | 800 | 540 | Weiß | 29,10 | 1 | 830 | 465 | 525 |
| Regale und Zubehör | | | | | | | | | | | |
| 4380 | Einzelregal 3OH , B800 x T355 x H 1150mm, 3 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH oder 3 OH ergänzt werden. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlboden in 3 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet | 800 | 360 | 1150 | Weiß | 31,25 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 830 | 370 | 110 |
| | | | | | | | | 1 | 1155 | 400 | 55 |
| 4381 | Einzelregal 5OH , B800 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Das Regal kann auf Wunsch durch Türen in 5 verschiedenen Dekoren, jeweils in 2 OH, 3 OH oder 5 OH ergänzt werden. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlboden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet | 800 | 360 | 1860 | Weiß | 43,50 | 1 | 830 | 370 | 140 |
| | | | | | | | | 1 | 1860 | 400 | 50 |
| 4382 | Einzelregal 5OH , B400 x T355 x H 1860mm, 5 Ordnerhöhen, aus E1Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung und pulverbeschichteten Stahlböden. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. | Regale • Regale aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit ABS Kante und Pulverbeschichteten Stahlboden in 5 OH • Standregale jeweils auf Stellfüßen • Kopf und Sockelböden 38mm, Seitenwangen 19mm, Rückwände 3mm, 0,8 mm Stahl Fachböden pulverbeschichtet | 410 | 360 | 1860 | Weiß | 20,90 | 1 | 830 | 370 | 110 |
| | | | | | | | | 1 | 1860 | 400 | 50 |
| | Schubladen-Einsatz zur Aufbewahrung. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung | Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 300 mm • mit Griff aus Edelstahl | 760 | 320 | 350 | | | 1 | 780 | 340 | 225 |
| | | | | | | | | 1 | 855 | 390 | 30 |
| 4632 | | | | | | Weiß | 10,30 | | | | |
| 4634 | | | | | | Grafit | 10,30 | | | | |
| 4633 | | | | | | Anthrazit | 10,30 | | | | |
| | Schubladen-Einsatz zur praktischen Aufbewahrung von Hängemappen für 1OH. Der Auszug ist 2-bahnig und verfügt über ein Fassungsvermögen von ca. 80 Mappen. Ausziehbar durch Teleskop-Vollauszüge. Die Fronten sind aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung | Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 2 x 260 mm • mit Griff aus Edelstahl | 760 | 380 | 350 | | | 1 | 790 | 335 | 75 |
| | | | | | | | | 1 | 855 | 390 | 30 |
| 4537 | | | 760 | | 380 | Weiß | 7,40 | | | | |
| 4440 | | | 760 | | 380 | Grafit | 7,40 | | | | |
| 4542 | | | 760 | | 380 | Anthrazit | 7,40 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|----|------|-----------|------|---|------|-----|----|
| | Vorbautüren aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütspan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 16 | 700 | | | 1 | 840 | 420 | 45 |
| 4546 | | | | | | Weiß | | | | | |
| 4450 | | | | | | Grafit | | | | | |
| 4552 | | | | | | Anthrazit | | | | | |
| | Vorbautüren 3OH aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Schrankinhalt. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 2 OH, 16mm stark, aus melaminharzbeschichteter E1 Gütspanplatte • abschließbar durch ein Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 16 | 1040 | | | 1 | 1180 | 420 | 45 |
| 4610 | | | | | | Weiß | 9,50 | | | | |
| 4611 | | | | | | Grafit | 9,50 | | | | |
| 4612 | | | | | | Anthrazit | 9,50 | | | | |
| | Vorbautüren aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Abteile. Die stabilen 270 mm langen Griffe sind aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • Vorbautüren in 5 OH, 16mm stark aus melaminharzbeschichtetem Gütspan und abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 16 | 1760 | | | 1 | 1910 | 420 | 45 |
| 4548 | | | | | | Weiß | | | | | |
| 4455 | | | | | | Grafit | | | | | |
| 4555 | | | | | | Anthrazit | | | | | |
| 4556 | Vorbautüren aus satiniertem Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • aus Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 4 | 700 | Glas | 7,00 | 1 | 735 | 395 | 45 |
| 4543 | Vorbautüren 3 OH aus satiniertem Glas. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen 270 mm langen Griffen aus Edelstahl. | Vorbautüren (Set) • aus Glas in 3 OH, satiniert, 4 mm stark • mit Edelstahlgriffen aus Quadratrohr 14 x 14 mm, 270 mm lang | 760 | 4 | 1040 | Glas | 9,50 | 1 | 1180 | 420 | 45 |