

Avant 19.1 - Juli 2022 Artline			Produktmaße						Maße Verpackung			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Packstücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	EAN-Code
	<p>Büromöbelprogramm ARTLINE - Klassisch, zeitlos, kultig</p> <p>Stilvolles und repräsentatives Büromöbelprogramm, das durch den Materialmix aus Holz und verchromtem Stahlrohr besticht. Die Schreibtische, mit C-Fuß-Gestell bestehen aus einem Chromrohrrahmen mit 28/32 mm Ø (Standrohr) bzw. 38 mm Ø (Fußausleger) und lassen sich von 68 - 82 cm in der Höhe verstellen. Wählen Sie zwischen Tischplatten aus Holz in 2 verschiedenen Farben (Anthrazit oder Weiß aus E1 Gutespanplatten, melaminharzbeschichtet, mit 2 mm ABS-Kante) in 3 verschiedenen Tischbreiten (1200, 1600 und 1800 mm), jeweils mit einem Kabelkanal unter der Tischplatte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. oder Tischplatten aus satiniertem ESG-Glas, 8 mm stark, in 2 verschiedenen Tischbreiten (1200 und 1600 mm). Ergänzt werden die Tische mit Holzplatten durch einen extragroßen Schreibtisch in 2000 x 1000 mm, den Winkelkombinationen (bestehend aus dem jeweiligen Schreibtisch und einem Anbautisch 1000 x 600 mm) einem Freiformtisch, einen Besprechungsansatztisch, einer Verkettungsplatte und einen Besprechungstisch für bis zu 6 Personen. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus aus Stahl, beträgt die erforderliche Tischplattenstärke (Holz) nur 19 mm statt der üblichen 25 mm. Dies führt zu einer Holzeinsparung von 24 % und dient dem Ressourcenschutz. Die Schreibtische verfügen über eine Höhenverstellung von 62-82 cm.</p> <p>Die Regalseiten verfügen über ein dreiseitig umlaufendes verchromtes Rundrohr in 22 mm Stärke, welches mit einer 19 mm starken Holzwanne aus melaminharzbeschichteter Gutespanplatte in anthrazit oder weiß gefüllt ist. Auf Wunsch können die Regalfelder mit Türen aus Holz (2 OH und 5 OH) oder Glas (2 OH) ergänzt werden, die ober- und unterhalb durch verchromte Rundrohre, 22 mm Ø, eingerahmt werden. Sämtliche Holztüren verfügen über ein Drehzylinderschloss und verchromte 105 mm lange Griffe, sowie einen Öffnungsgrad von 90°. Die Rollcontainer sind mit Stahlschubblenden mit Selbsteinzug, Zentralverschluss und Auszugssperre ausgestattet.</p>											
Schreibtische												
11764882	Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • höhenverstellbar 680-820 mm 	1200	800	680-820	Glas	33,50	1	1430	1020	35	4044917434097
11764982	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus satiniertem Glas.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus satiniertem Glas (ESG), 8 mm stark • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	800	680-820	Glas	42,70	1	1850	1020	40	4044917434103
								1	1420	150	95	
	Schreibtisch B 1200 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gutespan, melaminharzbeschichtet.	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gutespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1200	800	680-820			1	1225	835	35	
11765013						Anthrazit	24,30	1	1080	175	110	4044917433939
11766010						Weiß	24,30					4044917434011

	Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	800	680-820		1	1710	820	30	
							1	1485	155	105	
11765113						Anthrazit	29,80				4044917433946
11766110						Weiß	29,80				4044917434028
	Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1800	800	680-820		1	1910	820	30	
							1	1485	155	105	
11765213						Anthrazit	32,20				4044917433953
11766210						Weiß	32,20				4044917434035
	Schreibtisch extragroß, B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	2000	1000	680-820		1	2015	1025	35	
							1	1485	155	105	
11765313						Anthrazit	40,70				4044917433960
11766310						Weiß	40,70				4044917434042
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1600	1800	680-820		1	1710	820	30	
							1	1485	155	105	
							1	1110	620	30	
							1	520	155	80	
11767013						Anthrazit	42,90				4044917434936
11768010						Weiß	42,90				4044917434943
	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm 	1800	1800	680-820		1	1910	820	30	
							1	1485	155	105	
							1	1110	620	30	
							1	520	155	80	
11767113						Anthrazit	45,30				4044917434950
11768110						Weiß	45,30				4044917434967

	Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung • höhenverstellbar 680-820 mm	2000	2000	680-820			1	2015	1025	35	
								1	1485	155	105	
								1	1110	620	30	
								1	520	155	80	
11767213							Anthrazit	53,80				4044917434974
11768210							Weiß	53,80				4044917434981
	Freiformtisch B 1950 x T 800/1000 x H 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet. Einseitig mit größerer Tiefe zur komfortablen Nutzung als EDV-Arbeitsplatz.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen • Tischplatte einseitig tiefer zur optimalen Nutzung der EDV	1950	800/1000	680-820			1	1980	1040	50	
								1	1485	155	105	
11765513							Anthrazit	35,20				4044917433984
11766510							Weiß	35,20				4044917434066
	Besprechungsansattisch D 1000 x H 720-820 mm auf stabilem, verchromtem Stahlrohr mit Fußplatte. Der Tisch steht auf einem stabilen Fuß aus verchromtem Rohr mit 80 mm Ø auf einer ebenfalls verchromten Bodenplatte von 420 mm Ø. Durch den Ansatz Tisch wird zum einen die Fläche des Arbeitsplatzes vergrößert, zum anderen bietet sich die Möglichkeit Besprechungen in kleiner Runde direkt am Platz durchzuführen.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiler Fuß aus verchromtem Rohr, 80 mm Ø auf verchromter Bodenplatte 420 mm Ø • höhenverstellbar 720-820 mm	1000	1000	720-820			1	1230	825	40	
								1	760	470	130	
11765713							Anthrazit	20,20				4044917434004
11766710							Weiß	20,20				4044917434080
	Besprechungstisch , für 6 Personen geeignet B 2000 x T 1000 x H 720 mm C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharzbeschichtet.	Tischplatte / Gestell • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr • Fußausleger mit Stellfüßen	2000	1000	720			1	2040	1040	50	
								1	1635	255	50	
11744513							Anthrazit	43,10				4044917432451
11744610							Weiß	43,10				4044917432468
	Zubehör für Schreibtische											
11379910	Ablagefach , praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85	4044917434318
19371910	Knieraumblende für Schreibtische als optionaler Sichtschutz, aus melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte. Geeignet für Tischbreite 1600 und 1800 mm.	Knieraumblende • aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet	1400	16	300	Weiß	7,80	1	1575	425	55	4044917426832
11309110	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435513
11309210	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435520
11309310	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Weiß						4044917435537
11309414	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435544
11309514	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435551
11309614	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Silber						4044917435568
11309715	Kabeldurchlassdose , links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435575
11309815	Kabeldurchlassdose , mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435582
11309915	Kabeldurchlassdose , rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte	Kabeldurchlassdose • Aus Kunststoff, 60 mm Ø	60	60		Schwarz						4044917435599

11300314	Steckdose , links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37							
								1	230	200	210		4044917437302	
11300414	Steckdose , mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37							
								1	230	200	210		4044917437357	
11300514	Steckdose , rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37							
								1	230	200	210		4044917437319	
Rollcontainer														
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 580mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen aus Stahl mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahl Schubladen auf Rollführungen, 80% ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	420	800	580									
12746713						Anthrazit	34,00	1	860	500	610		4044917411722	
12747710						Weiß	34,00						4044917416369	
	Rollcontainer , B 420 x T 800 x H 580mm, mit Zentralschloss. Der Rollcontainer verfügt über 1 Utensilienauszug, 1 Schublade und 1 Hängeregistraturauszug aus Stahl mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.	Rollcontainer • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Stahl Schublade auf Rollführungen, 80% ausziehbar, Hängeregistratur auf Teleskopschienen voll ausziehbar • mit verchromten Griffen, 170 mm lang • mit Zentralverschluss • mit Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 1 Schub und 1 Hängeregistraturauszug und Utensilienauszug • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen, nicht eingesenkt	420	800	580									
12746913						Anthrazit	32,00	1	860	500	610		4044917411739	
12747910						Weiß	32,00						4044917416376	
Sideboards - Regale 2 Ordnerhöhen														
	Sideboard , B800 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1-Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	800	380	780									
								1	885	450	55			
								1	830	405	125			
13734513						Anthrazit	21,40						4044917417687	
13734310						Weiß	21,40						4044917417670	

	Sideboard , B410 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand	410	380	780			1	885	450	55	
								1	440	410	125	
13734413						Anthrazit	15,70					4044917417663
13734210						Weiß	15,70					4044917417656
	Anbau-Sideboard , B780 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	780	380	780			1	870	450	35	
								1	830	405	125	
13738413						Anthrazit	16,70					4044917417236
13737210						Weiß	16,70					4044917416543
	Anbau-Sideboard , B390 x T380 x H780 mm, für 2 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufendem, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet • mit Sichrückwand	390	380	780			1	870	450	35	
								1	440	410	125	
13738313						Anthrazit	11,00					4044917417212
13737110						Weiß	11,00					4044917416536
	Vorbautüren aus E1 Gütspan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50	
13739413						Anthrazit	7,80					4044917417335
13739110						Weiß	7,80					4044917416604
13739382	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	850	450	40	4044917416628
13735919	Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nuttiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225	4044917427181
								1	860	395	20	

	Schubladen aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225	
								1	860	395	20	
13736013							Anthrazit	10,90				4044917427198
13736110							Weiß	10,90				4044917427204
	Hängeregistraturschrank mit 2 Schubladen , jeweils 2-bahnig. Für insgesamt ca. 200 Hängemappen.	Hängeregistraturschrank • Platten aus GÜtespan mit strapazierfähiger, pflegeleichter Melaminharzbeschichtung • 2 Schubladen, jeweils 2-bahnig mit 330 mm Nutztiefe, mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit Sichrückwand	1000	470	800			1	1010	465	850	
13749013							Anthrazit	54,40				4044917411937
13759110							Weiß	54,40				4044917416260
Highboards - Regale 3 Ordnerhöhen												
	Sideboard/Raumteiler , B800 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- GÜtespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-GÜtespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	800	380	1150			1	1235	440	60	
								1	825	410	125	
13740013							Anthrazit	28,90				4044917427648
13740410							Weiß	28,90				4044917427686
	Sideboard/Raumteiler , B410 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- GÜtespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-GÜtespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand	410	380	1150			1	1225	440	60	
								1	440	415	120	
13740113							Anthrazit	20,40				4044917427655
13740510							Weiß	20,40				4044917427693
	Anbau-Sideboard/Raumteiler , B780 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starkem Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- GÜtespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-GÜtespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	780	380	1150			1	1225	440	40	
								1	825	410	125	
13740213							Anthrazit	22,30				4044917427662
13740610							Weiß	22,30				4044917427709

	Anbau-Sideboard/Raumteiler , B390 x T380 x H1150 mm, für 3 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Sideboard • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand	390	380	1150			1	1225	440	40		
13740313							Anthrazit	15,10	1	410	415	120	4044917427679
13740710							Weiß	15,10					4044917427716
	Vorbautüren aus E1 Gütspan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloss abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloss • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50		
13739413							Anthrazit	7,80					4044917417335
13739110							Weiß	7,80					4044917416604
13739382	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	850	450	40		4044917416628
13735919	Schubladen aus E1 Gütspan , 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225		4044917427181
									1	860	395	20	
	Schubladen aus E1 Gütspan , 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutztiefe 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	780	340	225		
									1	860	395	20	
13736013							Anthrazit	10,90					4044917427198
13736110							Weiß	10,90					4044917427204
Regale/Schränke - 5 Ordnerhöhen													
	Einzelregal , B800 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	800	380	1850			1	1930	455	60		
13734913							Anthrazit	45,60	1	830	410	190	4044917417717
13734710							Weiß	45,60					4044917417700
	Einzelregal , B410 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütspanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütspan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand	410	380	1850			1	1930	455	60		

									1	440	410	125			
									1	440	410	135			
13734813								Anthrazit	33,80				4044917417694		
13734610								Weiß	33,80				4044917418707		
	Anbauregal, B780 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand		780	380	1850				1	1950	455	35		
										1	830	410	190		
13738813								Anthrazit	35,60					4044917417298	
13738210								Weiß	35,60					4044917416574	
	Anbauregal, B390 x T380 x H1850 mm, für 5 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- Gütespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenunebenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-Gütespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand		390	380	1850				1	1930	455	35		
										1	440	410	125		
										1	440	410	135		
13738713								Anthrazit	23,80					4044917417274	
13738110								Weiß	23,80					4044917416567	
	Vorbautüren aus E1 Gütespan, 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm		750	16	680				1	745	480	50		
13739413								Anthrazit	7,80					4044917417335	
13739110								Weiß	7,80					4044917416604	
	Vorbautüren aus E1 Gütespan, 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm		750	16	1730				1	1950	480	50		
13739613								Anthrazit	16,50					4044917426979	
13739710								Weiß	16,50					4044917426986	
13739382	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm		750	4	680		Glas	6,90		1	860	450	40	4044917416628
13735919	Schubladen aus E1 Gütespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 Gütespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm		750	330	340		Rot	10,90		1	780	340	225	4044917427181
										1	860	395	20		

	Schubladen aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340			1	715	325	60	
								1	850	310	30	
13736013							Anthrazit	10,90				4044917427198
13736110							Weiß	10,90				4044917427204
Regale/Schränke - 6 Ordnerhöhen												
	Grundregal breit , B800 x T380 x H2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- GÜtespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-GÜtespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 25 kg/Boden • mit Sichrückwand	800	380	2200			1	2290	445	60	
								1	825	410	125	
								1	820	405	125	
13750213							Anthrazit	53,90				4044917434998
13748510							Weiß	53,90				4044917432475
	Grundregal schmal , B410 x T380 x H 2200 mm, für 6 Ordnerhöhen. Die Seitenteile bestehen aus einem dreiseitig umlaufenden Rahmen aus verchromtem, 22 mm starken Rundrohr mit innenliegender Füllung aus einer melaminharzbeschichteten 19 mm starken E1- GÜtespanplatte. Diese Kombination verleiht dem Regal ein edles Aussehen. Die Stellfüße ermöglichen ein exaktes Ausrichten, auch auf leichten Bodenebenenheiten. Regale ausgestattet mit Sichrückwand.	Regale/Schränke • Seitenwangen bestehend aus dreiseitig umlaufenden, verchromtem Rundrohr, 22 mm stark, mit einer Füllung aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Platte, E1-GÜtespan, mit strapazierfähiger, pflegeleichter Oberfläche • Serienmäßig mit Stellfüßen • Seitenwangen mit ABS-Kante • Fachböden 19mm, Rückwände 3mm stark, melaminharzbeschichtet, Traglast (bei verteilter Last) - 12,5 kg/Boden • mit Sichrückwand	410	380	2200			1	2290	445	60	
								1	435	415	125	
								1	440	410	135	
13750413							Anthrazit	40,40				4044917435001
13748610							Weiß	40,40				4044917432482
	Vorbautüren aus E1 GÜtespan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH. Die Türen sind durch ein Dreh-Zylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 2 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Dreh-Zylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	680			1	745	480	50	
13739413							Anthrazit	7,80				4044917417335
13739110							Weiß	7,80				4044917416604
	Vorbautüren aus E1 GÜtespan , 16 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH. Die Türen sind durch ein Drehzylinderschloß abschließbar und verhindern so unberechtigten Zugriff auf den Inhalt der Schrankabteile. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Vorbautüren (Set) • aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 5 OH, 16 mm stark • abschließbar durch Drehzylinderschloß • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	16	1730			1	1950	480	50	
13739613							Anthrazit	16,50				4044917426979
13739710							Weiß	16,50				4044917426986
13739382	Vorbautüren aus satiniertem ESG-Glas in 2 OH. Die Türen sind 4 mm stark und mit stabilen verchromten Griffen, 105 mm lang. Eingefasst werden die Vorbautüren aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr.	Vorbautüren (Set) • aus ESG-Glas in 2 OH, satiniert, 4 mm stark • mit verchromten Griffen, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	4	680	Glas	6,90	1	860	450	40	4044917416628
13735919	Schubladen aus E1 GÜtespan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.	Schubladen-Einsatz • Blende aus E1 GÜtespan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm	750	330	340	Rot	10,90	1	780	340	225	4044917427181
								1	860	395	20	

	<p>Schubladen aus E1 Gütspan, 19 mm stark, mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH. Eingefasst werden die Schubladen aus einem ober- und unterhalb verlaufenden verchromten Rundrohr. Die stabilen und verchromten Griffe sind 105 mm lang.</p>	<p>Schubladen-Einsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blende aus E1 Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in 1 OH • Nutzmaße 795x275x225 mm • mit verchromtem Griff, 105 mm lang • mit ober- und unterhalb verlaufendem verchromtem Rundrohr Ø 19 mm 	750	330	340			1	715	325	60	
								1	850	310	30	
13736013						Anthrazit	10,90					4044917427198
13736110						Weiß	10,90					4044917427204